


УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала
«Трамвайный парк»

 Н.С.Гапанович
« 21 » 01 2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку шестерни для редуктора
трамвайного вагона

1. Общие сведения

1.1. Заказчиком является филиал «Трамвайный парк» государственного предприятия «Минсктранс».

1.2. Исполнитель определяется на конкурсной основе, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.3. Целью является поставка деталей: шестерня 605.09.40.202 – 15 шт., согласно чертежам (приложение 2) и техническим требованиям (приложение 1).

2. Технические требования к продукции

Шестерня 605.09.40.202:

2.1. Марка стали - 12X2H4A ГОСТ 4543-71;

2.2. Твердость (после цементации $h=1,0...1,5$ мм) рабочих поверхностей, кроме отв. $D=19,5$ мм (12 шт.) – 59-65 HRCэ. Твердость не цементируемых поверхностей и сердцевины – 285...418 HB.

3. Документация

3.1 Каждая деталь должна иметь паспорт качества.

3.2 Товарно-транспортные накладные.

4. Сертификаты

4.1. Поставленные детали должны соответствовать стандартам, техническим условиям, чертежам завода-изготовителя моторных тележек АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод».

Приложение: 1. Письмо от 29.04.2021 №157-6/461 «Усть-Катавского вагоностроительного завода» – на 1 л. в 1 экз.;

2. Чертеж 605.09.40.202 Шестерня – на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора –
главный инженер



М.А. Корольчук



Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»)

Филиал акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» -
«Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова»
(филиал АО «УКВЗ» - «УКВЗ им. С.М. Кирова»)

456043, Россия, г. Усть-Катав, Челябинской обл.,
ул. Заводская, д.1, email: info.ustkatav@ukvz.ru
ОГРН: 1187456017990, ИНН/КПП: 7457008989/ 745743001

29.04.21 № 154-6/461

На № _____ от _____

Директору филиала
«ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК»
Гапановичу Н.С.

220038, г. Минск,
ул. Ботаническая, 4

Уважаемый Николай Станиславович!

В ответ на Ваше письмо от 09.03.21 исх. № 08-28/130 сообщаем следующее:

1. Зубчатое колесо 605.09.33.221
 - Марка материала: 12ХН2 ГОСТ 4543-71;
 - Твердость рабочих поверхностей и наружного диаметра зубьев, а также поверхности посадочного отверстия 57...61 HRCэ;
 - Ресурс работы колеса – 300 тыс. км. пробега.
2. Шестерня 605.09.40.202
 - Марка материала: сталь 12Х2Н4А ГОСТ 4543-71;
 - Твердость рабочих поверхностей, кроме резьбы, 59...65 HRCэ;
 - Ресурс работы шестерни – 150 тыс. км. пробега.

Главный конструктор –
начальник опытно-конструкторского отдела

Слепов О.В.

